



Profile:
Y/6, 8, Z/10, A/13, B/17,
20, C/22, 25, D/32

optibelt **OPTIMAT OE**

ENDLICHE KEILRIEMEN
gelocht, DIN 2216

	Y/6	8	Z/10	A/13	B/17	20	C/22	25	D/32
Höhe des Riemens h [mm]	4,00	5,00	6,00	8,00	11,00	12,50	14,00	16,00	20,00
Breite des Riemens b [mm]	6,00	8,00	10,00	13,00	17,00	20,00	22,00	25,00	32,00
Gewicht [kg/m]	0,030	0,050	0,070	0,120	0,200	0,270	0,340	0,440	0,680
Max. Fertigungslänge [mm]	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Mind. Scheibendurchmesser [mm]	50	63	80	100	140	180	224	250	355
Plattenverbinder Gewicht [kg/100 Stück]	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,4	1,7	2,1	5,0
Gelenkverbinder Gewicht [kg/100 Stück]	-	-	0,7	1,8	2,9	4,6	5,7	-	-

- Keine Lagerware, Mindestabnahme auf Anfrage
- nicht lieferbar
- Lagerware

Ungelocht: ohne Aufpreis

Sonderausführungen Ausführung „S“ mit schwarzen Chloropren-Deckbändern: 10 % Aufpreis.

OPTIMAT-Keilriemen werden in Rollenlängen von 50 m ± 10 % hergestellt

Aufpreis für Mindermengen

unter 10 m: 70 %

ab 10 bis 49 m: 25 %

Bestellbeispiel: O-OE 6 Standard / grün

Bei Bestellung ist der Produktname mit anzugeben.

